




STRUGAL S150RP

La corredera elevable se alía con el diseño arquitectónico más contemporáneo.

A corredeira elevável junta-se ao design arquitetónico mais contemporâneo | La coulissante à levage s'allie à la conception architecturale la plus contemporaine. | The lift and slide system allied with a contemporary architectural style.



NUDO CENTRAL
Nó central
Nœud central
Central node



NUDO CENTRAL REFORZADO
Nó central reforçado
Nœud central renforcé
Reinforced central node

Con un nudo central de tan solo 42 mm, esta corredera elevable posee una estética claramente minimalista que confiere a los espacios máxima amplitud con la mínima interferencia visual.

Com um nó central de apenas 42 mm, esta corredeira elevável tem uma estética claramente minimalista que dá amplitude máxima aos espaços com mínima interferência visual.

Avec un nœud central de seulement 42 mm, cette coulissante à levage fait montre d'une esthétique résolument minimaliste qui confère aux espaces une ampleur maximale avec une interférence visuelle minimale.

With a central node of just 42 mm, this lift and slide system features a clearly minimalist aesthetic, for the creation of larger spaces with minimal visual interference.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S150RP

	SECCIONES Seccões Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 150 mm
	LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida Longueur de la polyamide Polyamide length	16 mm - 24 mm - 34 mm
	ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica Épaisseur minimal théorique Theoretical average thickness	1,8 mm
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	⊖ 3300 mm ⊕ 3300 mm
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum ouvrant Maximum weight per sash	400 kg*
	ACRISTALAMIENTO Envidraçado Vitrage Glazing	≤ 51 mm
	AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico Isolation acoustique Soundproofing	R _w ≤ 40 dB
	TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica Transmittance thermique Thermal transmittance	U _w ≥ 0,9 W/m²K
	PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar Perméabilité à l'air Air permeability	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207
	ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água Étanchéité à l'eau Watertightness	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208
	RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento Résistance au vent Wind resistance	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación | Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização | Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement | Please consult maximum weight and dimensions, depending on typ and location

* Herraje elevable con carros adicionales | Ferragem elevatória com rolamentos adicionais | Ferrure à levage avec roulements additionnels | Raisable metal fittings with additional rollings.




Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de puerta, dimensión y vidrio | Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração de porta, dimensão e vidro. | Valeur calculée selon la norme EN-ISO 10077-1. Consulter la configuration de la porte, la dimension et le verre | Value calculated according to standard EN-ISO 10077-1. Refer to the door configuration, size and glass

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas elevables de 4000 x 2495 mm | Ensaio realizado numa janela de duas folhas de correr elevatórias com 4000 x 2495 mm | Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants coulissants à levage de 4000 x 2495 mm | Test carried out on a window of two 4000 x 2495 mm elevating sliding sashes



APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

DESGLIZANTES | Deslizantes | Coulissants | Sliding



ELEVABLES | Elevável | À levage | Lift and slide



GALANDAGE | Galandage | Galandage | Pocket

